

10x38


Wkładka topikowa zapewnia obiektowi zabezpieczanemu ochronę przed termicznymi i elektrodynamicznymi skutkami zwarć i przepięć.

The fuse link provides a protected object against thermal and electrodynamic effects of short circuits and overvoltages.

CHARAKTERYSTYKA / FEATURES

- Wkładki o charakterystyce gG, gPV
Fuse link with fast characteristics gG, gPV
- Wymiary 10x38 [mm]
Dimensions 10x38 [mm]

WYMIARY / DIMENSIONS (mm)



DANE TECHNICZNE / SPECIFICATIONS

EAN	Nazwa Name	Typ Type	Charakterystyka Characteristic	Napięcie znamionowe Rated voltage [V]	Prąd znamionowy Rated current [A]	Ilość w opakowani u Quantity per box [szt./pcs]
5902838492031	Wkładka topikowa	10x38	gG	500 AC	6	20
5902838492048	Wkładka topikowa	10x38	gG	500 AC	10	20
5902838493670	Wkładka topikowa	10x38	gG	500 AC	16	20
5902838493687	Wkładka topikowa	10x38	gG	500 AC	20	20
5902838493694	Wkładka topikowa	10x38	gG	500 AC	25	20
5902838493700	Wkładka topikowa	10x38	gG	500 AC	32	20
5902838495711	Wkładka topikowa LCPV DC	PV 10x38	gPV	1000 DC	10	5
5902838495728	Wkładka topikowa LCPV DC	PV 10x38	gPV	1000 DC	12	5
5902838495735	Wkładka topikowa LCPV DC	PV 10x38	gPV	1000 DC	16	5
5902838495742	Wkładka topikowa LCPV DC	PV 10x38	gPV	1000 DC	20	5
5902838495759	Wkładka topikowa LCPV DC	PV 10x38	gPV	1000 DC	25	5
5902838495766	Wkładka topikowa LCPV DC	PV 10x38	gPV	1000 DC	32	5