

**WKŁADKA TOPIKOWA DC
14X51**
**SERIA:
LCPV**
**DC Fuse link / DC Schmelzeinsatz /
Poistková vložka DC / Pojistková vložka
DC / DC Olvadószál betét**


Wkładki topikowe 14x51 DC na napięcie pracy do 1000V DC dedykowane są do zabezpieczania paneli i instalacji fotowoltaicznych. Wkładka jest wykonana według normy PN-EN 60269-6. Przerwanie ciągłości obwodu elektrycznego jest spowodowane przez przepalenie się przewodnika we wnętrzu bezpiecznika na skutek przepływu zbyt dużego natężenia prądu lub prądu zwarciovego.

14x51 DC fuse links for operated voltage up to 1000V DC are dedicated to protecting photovoltaic panels and installations. The fuse link is made in accordance with the PN-EN 60269-6 standard. A break in the continuity of the electrical circuit is caused by a burnt-out of the conductor inside the fuse due to too much current or short-circuit current.

**Norma
Standard:
PN-EN 60269-6**

Napięcie znamionowe
1000V DC

Prąd znamionowy
63A

Znamionowa zdolność zwarciovą
33kA



Prąd znamionowy / <i>Rated current</i>	In [A]	63
Napięcie znamionowe / <i>Rated voltage</i>	Un [V]	DC 1000
Charakterystyka / <i>Characteristic</i>	zwłoczna gPV / <i>delayed gPV</i>	
Znamionowa zdolność zwarciovą / <i>Rated short-circuit capacity</i>	Icu [kA]	33
Rozmiar / <i>Size</i>	14x51	
Rodzaj bezpiecznika / <i>Type of fuse</i>	ceramiczny / <i>ceramic</i>	
Norma / <i>Standard</i>	PN-EN 60269-6	

Dane techniczne / Specifications

EAN	Rozmiar	Prąd znamionowy In [A]	Charakterystyka
	Size	Rated current In [A]	Characteristic
5902838497579	14x51	10	gPV
5902838497586	14x51	12	gPV
5902838497593	14x51	16	gPV
5902838497609	14x51	20	gPV
5902838497616	14x51	25	gPV
5902838497623	14x51	32	gPV

Wymiary / Dimensions

