

**WYŁĄCZNIK
RÓŻNICOWOPRĄDOWY 10kA**
**SERIA:
AUR3**
**RCCB / Fehlerstromschutzschalter /
Proudový chránič / Prúdový chránič /
Áram külömböztető kikapcsoló**


Wyłączniki różnicowoprądowe serii AUR3 znajdują zastosowanie w obwodach elektrycznych 230V i 400V, typ AC dla prądów przemiennych 50/60Hz i typ A dla prądów przemiennych i pulsujących jednokierunkowych. W przypadku wykrycia prądu upływowego wyłącznik automatycznie przerwie obwód, zapobiegając porażeniu ludzi i uszkodzeniom sprzętu.

AUR3 series residual current circuit breakers are used in 230V and 400V electrical circuits, type AC for 50/60Hz alternating currents and type A for alternating and unidirectional pulsating currents. If a leakage current is detected, the circuit breaker will automatically break the circuit, preventing electric shock to people and damage to equipment.

Norma
Standard: PN-EN 61008-1
Moment dokręcenia śrub
Torque of screw: 2,5Nm
**Napięcie znamionowe
AC 230/400 V**
**Prąd znamionowy
16-63A**
**Ilość pól
2-4**


Prąd znamionowy / Rated current	In [A]	16, 25, 40, 63
Napięcie znamionowe / Rated voltage	Un [V]	1P+N AC 230, 3P+N AC 400
Znamionowy prąd różnicowy / Rated residual current	IΔn [mA]	30, 100, 300
Typ / Type		A, AC
Częstotliwość znamionowa / Rated frequency	[Hz]	50/60
Liczba biegunów / Number of poles		1P+N, 3P+N
Liczba modułów / Number of modules		2M, 4M
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa / Rated short circuit capacity	Icn [A]	10000
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane / Rated impulse withstand voltage	Uimp [kV]	4
Przekrój przewodów łączeniowych / Wire cross sections	[mm ²]	1-35

Klasa ograniczenia energii / *Energy limitation class*

3

Dane techniczne / *Specifications*

EAN	Prąd znamionowy I_n [A]	Napięcie znamionowe U_n [V]	Prąd różnicowy $I_{\Delta n}$ [mA]	Typ	Ilość biegunów	Ilość modułów	Przekroje przewodów [mm ²]	Pakowanie
<i>EAN</i>	<i>Rated current I_n [A]</i>	<i>Rated voltage U_n [V]</i>	<i>Residual current $I_{\Delta n}$ [mA]</i>	<i>Type</i>	<i>Number of poles</i>	<i>Number of modules</i>	<i>Wire cross section [mm²]</i>	<i>Packing</i>
5902838495582	16	AC 230	30	AC	1P+N	2	1-35	6/60
5902838495599	25	AC 230	30	AC	1P+N	2	1-35	6/60
5902838495605	40	AC 230	30	AC	1P+N	2	1-35	6/60
5902838495629	16	AC 230	30	A	1P+N	2	1-35	6/60
5902838495612	25	AC 230	30	A	1P+N	2	1-35	6/60
5902838495636	25	AC 400	30	AC	3P+N	4	1-35	3/30
5902838495643	40	AC 400	30	AC	3P+N	4	1-35	3/30
5902838495667	63	AC 400	30	AC	3P+N	4	1-35	3/30
5902838495674	40	AC 400	100	AC	3P+N	4	1-35	3/30
5902838495681	40	AC 400	300	AC	3P+N	4	1-35	3/30
5902838495650	40	AC 400	30	A	3P+N	4	1-35	3/30
5902838498132	63	AC 400	30	A	3P+N	4	1-35	3/30

Wymiary / *Dimensions*

