

PRZEŁĄCZNIK MODUŁOWY

 SERIA:
BX9G
*Modular changeover switch |
 Modulschalter | Modulární přepínač |
 Modulárny prepínač | Modul átkapcsoló |*


Przełącznik modułowy pozwala na wybór zasilania pochodzącego z jednego z dwóch źródeł.

The modular changeover switch is a unique solution for the control between two power supplies.

Norma
 Standard:
PN-EN 60947-3

Moment dokręcenia śrub
Torque of screw
1,5Nm

Napięcie znamionowe
AC 230/400 V

Prąd znamionowy
40A

Ilość pół
1,3,4



| | | |
|--|--------------------|---------------------------|
| Prąd znamionowy | In [A] | 40 |
| Napięcie znamionowe | Un [V] | 1P AC 230 3P,4P AC 400 |
| Częstotliwość znamionowa | [Hz] | 50/60 |
| Liczba biegunów | | 1P, 3P, 4P |
| Liczba modułów | | 1M, 3M, 4M |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymawane | Uimp [kV] | 4 |
| Przekrój przewodów łączeniowych | [mm ²] | 1 – 16 |
| Trwałość mechaniczna | cykl | 20000 |
| Trwałość elektryczna | cykl | 10000 |
| Norma | | PN-EN 60947-3 |

PRZEŁĄCZNIK MODUŁOWY

 SERIA:
BX9G
*Modular changeover switch |
 Modulschalter | Modulární přepínač |
 Modulárny prepínač | Modul áatkapcsoló |*

Dane techniczne / Specifications

| EAN | Seria Serie | Prąd znamionowy Rated current In [A] | Napięcie znamionowe Rated voltage Un [V] | Ilość biegunów Number of poles | Ilość modułów Number of modules | Przekroje przewodów Wire cross section [mm ²] | Pakowanie Packing |
|---------------|-------------|--|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|----------------------|
| 5902838496879 | BX9G | 40 | AC 230 | 1 | 1 | 1-10 | 12/180 |
| 5902838493533 | BX9G | 40 | AC 400 | 3 | 3 | 1-10 | 4/60 |
| 5902838493540 | BX9G | 40 | AC 400 | 4 | 4 | 1-10 | 3/45 |

Wymiary / Dimensions

