

ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY AC z funkcją wyzwalacza

SERIA:
EBS1BG

AC Isolator | Ausschalter AC | Izolačný odpojovač AC | Izolačni odpinač AC | Szigetelő megszakító AC



Rozłączniki izolacyjne serii EBS9G są przeznaczone do łączenia obwodów elektrycznych pod obciążeniem oraz jako awaryjne wyłączniki główne obwodów elektrycznych działających pod napięciem 415 V AC 50/60 Hz. Kompatybilny z wyzwalaczem wzrostowym MX

Isolators EBS9G series are designed to connect and disconnect electric circuits under load and as emergency main switches of electric circuits operating under the voltage of 415 V AC 50/60 Hz. Compatible with MX shunt release.

Norma
Standard:
PN-EN 60947-3
Moment dokręcenia śrub
Torque of screw
2,5Nm

Napięcie znamionowe
415V AC

Prąd znamionowy
40-63A

Ilość pół
3,4



Prąd znamionowy / <i>Rated current</i>	In [A]	40,63
Napięcie znamionowe / <i>Rated voltage</i>	Un [V]	3P-4P AC 415
Częstotliwość znamionowa / <i>Rated frequency</i>	[Hz]	50/60
Liczba biegunów / <i>Number of poles</i>		3P, 4P
Liczba modułów / <i>Number of modules</i>		3M, 4M, 5M z wyzwalaczem / <i>with shunt release</i>
Przekrój przewodów łączeniowych / <i>Wire cross section</i>	[mm ²]	1-25
Trwałość mechaniczna / <i>Mechanical service life</i>	cykl	10000
Trwałość elektryczna / <i>Electrical service life</i>	cykl	1500
Montaż / <i>Montage</i>		Szyna TH 35mm

Akcesoria do rozłącznika izolacyjnego AC/ Accessories for AC isolator

WYZWALACZ WZROSTOWY

 SERIA:
MX-EBS1ZG
*Shunt release | Arbeitsstromauslöser |
 Napěťová spoušť | Napěťový spúšťáč |
 Magszakítóhoz kioldó |*


Wyzwalacz wzrostowy MX- służy do zdalnego rozłączania rozłącznika izolacyjnego EBS1BG, np. w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego.

The MX shunt release is used for remote switching off the EBS1BG isolator, e.g. for fire protection.

Moment dokręcenia śrub
 Torque of screw **0,5Nm**

Dane techniczne / Specifications

EAN	Seria	Prąd znamionowy In [A]	Napięcie znamionowe Un[V]	Funkcja wyzwalacza	Ilość biegunów	Ilość modułów	Przekroje przewodów [mm ²]	Pakowanie
EAN	Serie	Rated current In[A]	Rated voltage Un[V]	Shunt release	Number of poles	Number of modules	Wire cross section [mm ²]	Packing
5902838495698	EBS1BG	40	AC 415	TAK	3	3	1-25	4/60
5902838491140	EBS1BG	63	AC 415	TAK	3	3	1-25	4/60
5902838494516	EBS1BG	63	AC 415	TAK	4	4	1-25	3/45
5902838491157	MX	-	AC/DC 110-400	-	1	1	1-4	1/9

Wymiary [mm] / Dimensions [mm]

