

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 6kA

 SERIA:
EBS9B

 MCB | Leitungsschutzschalter
 Jistič vedení | Istič prúdu | Túláram
 kikapcsoló


Wyłączniki nadprądowe mają zastosowanie dla ochrony przed skutkami zwarć i przeciążeniem obwodów elektrycznych.

MCBs are used to protect against the effects of short circuits and overloading of electrical circuits.

Norma

 Standard: **PN-EN 60898-1**

Moment dokręcenia śrub

 Screw tightening torque **2,5Nm**

 Charakterystyki wyzwalania
B,C,D

 Napięcie znamionowe
240/415 V AC

 Prąd znamionowy
1-63A


Prąd znamionowy / Rated current	In [A]	1,2,3,4,6,10,13,16, 20,25,32,40,50,63
Napięcie znamionowe / Rated voltage	Un [V]	1P AC 240/415 2P,3P,4P AC 415
Charakterystyki wyzwalania / Tripping characteristics		B,C,D
Częstotliwość znamionowa / Frequency	[Hz]	50/60
Liczba biegunów / Number of poles		1P, 2P, 3P,4P
Liczba modułów / Number of modules		1M,2M,3M,4M
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Rated short-circuit making capacity	Icn [A]	6000
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Rated impulse withstand voltage	Uimp [kV]	4
Przekrój przewodów łączeniowych / Wire cross section	[mm ²]	1-25
Wytrzymałość elektryczna / Electrical life	[cykl]	10 000

Wytrzymałość mechaniczna / <i>Mechanical life</i>	[cykl]	20 000
Temperatura pracy / <i>Operating temperature</i>	[°C]	-25~+40
Temperatura magazynowania / <i>Storage temperature</i>	[°C]	-25~+70
Możliwość plombowania / <i>Possibility of sealing</i>		TAK / YES
Oznaczenie ON/OFF na dźwigni załączającej / <i>ON/OFF marking on the actuating lever</i>		TAK / YES
Wskaźnik położenia styków (czerwony/zielony) / <i>Contact position indicator (red/green)</i>		TAK / YES
Montaż na szynie TH35 / <i>Mounting on TH35 rail</i>		TAK / YES
Stopień ochrony / <i>Protection degree</i>		IP20
Klasa ograniczenia energii / <i>Energy limitation class</i>		3
Podłączenie zasilania / <i>Power connection</i>		Dowolne / Any

Dane techniczne / Specifications

EAN	Prąd znamionowy In [A]	Napięcie znamionowe Un[V]	Charakterystyka	Ilość biegunów	Ilość modułów	Przekroje przewodów [mm ²]	Pakowanie
EAN	Rated current In[A]	Rated voltage Un[V]	Characteristic	Number of poles	Number of modules	Wire cross section [mm ²]	Packing
5902838496787	1	240	B	1	1	1-25	12/180
5902838496794	2	240	B	1	1	1-25	12/180
5902838496800	3	240	B	1	1	1-25	12/180
5902838496817	4	240	B	1	1	1-25	12/180
5902838490488	6	240	B	1	1	1-25	12/180
5902838490495	10	240	B	1	1	1-25	12/180
5902838494332	13	240	B	1	1	1-25	12/180
5902838490501	16	240	B	1	1	1-25	12/180
5902838490518	20	240	B	1	1	1-25	12/180
5902838490525	25	240	B	1	1	1-25	12/180
5902838491058	32	240	B	1	1	1-25	12/180
5902838491065	40	240	B	1	1	1-25	12/180
5902838491461	50	240	B	1	1	1-25	12/180
5902838492604	63	240	B	1	1	1-25	12/180
5902838496824	16	240	B	2	2	1-25	6/90
5902838492666	20	240	B	2	2	1-25	6/90
5902838492611	6	415	B	3	3	1-25	4/60
5902838492628	10	415	B	3	3	1-25	4/60

5902838490532	16	415	B	3	3	1-25	4/60
5902838490549	20	415	B	3	3	1-25	4/60
5902838490556	25	415	B	3	3	1-25	4/60
5902838490563	32	415	B	3	3	1-25	4/60
5902838492635	40	415	B	3	3	1-25	4/60
5902838492642	50	415	B	3	3	1-25	4/60
5902838492659	63	415	B	3	3	1-25	4/60
5902838497807	16	415	B	4	4	1-25	3/45
5902838497814	20	415	B	4	4	1-25	3/45
5902838497821	25	415	B	4	4	1-25	3/45
5902838497838	32	415	B	4	4	1-25	3/45
5902838497845	40	415	B	4	4	1-25	3/45
5902838497852	50	415	B	4	4	1-25	3/45
5902838497869	63	415	B	4	4	1-25	3/45
5902838491409	1	240	C	1	1	1-25	12/180
5902838491416	2	240	C	1	1	1-25	12/180
5902838491423	3	240	C	1	1	1-25	12/180
5902838491430	4	240	C	1	1	1-25	12/180
5902838491010	6	240	C	1	1	1-25	12/180
5902838491027	10	240	C	1	1	1-25	12/180
5902838494349	13	240	C	1	1	1-25	12/180
5902838490389	16	240	C	1	1	1-25	12/180
5902838490396	20	240	C	1	1	1-25	12/180
5902838490402	25	240	C	1	1	1-25	12/180
5902838490419	32	240	C	1	1	1-25	12/180
5902838491034	40	240	C	1	1	1-25	12/180
5902838491447	50	240	C	1	1	1-25	12/180
5902838490426	63	240	C	1	1	1-25	12/180
5902838493038	6	415	C	3	3	1-25	4/60
5902838493045	10	415	C	3	3	1-25	4/60
5902838490433	16	415	C	3	3	1-25	4/60
5902838490440	20	415	C	3	3	1-25	4/60
5902838490457	25	415	C	3	3	1-25	4/60
5902838490464	32	415	C	3	3	1-25	4/60
5902838491041	40	415	C	3	3	1-25	4/60
5902838491454	50	415	C	3	3	1-25	4/60
5902838490471	63	415	C	3	3	1-25	4/60
5902838497944	16	415	C	4	4	1-25	3/45
5902838497951	20	415	C	4	4	1-25	3/45
5902838497968	25	415	C	4	4	1-25	3/45
5902838497975	32	415	C	4	4	1-25	3/45
5902838497982	40	415	C	4	4	1-25	3/45
5902838497999	50	415	C	4	4	1-25	3/45
5902838498002	63	415	C	4	4	1-25	3/45
5902838497876	16	415	D	3	3	1-25	4/60

5902838497883	20	415	D	3	3	1-25	4/60
5902838497890	25	415	D	3	3	1-25	4/60
5902838497906	32	415	D	3	3	1-25	4/60
5902838497913	40	415	D	3	3	1-25	4/60
5902838497920	50	415	D	3	3	1-25	4/60
5902838497937	63	415	D	3	3	1-25	4/60

Wymiary / Dimensions:

