

**STYK ALARMOWY DO
ROZŁĄCZNIKÓW EBS9MG ORAZ
WYŁĄCZNIKÓW EBS9MRT**

**SERIA:
EBS9M-SD**

Auxiliary alarm / Signalkontakte / Signální kontakty / Signální kontakty / Riasztó kontaktus.



Styki alarmowe służą do przekazania informacji odnośnie zadziałania rozłącznika lub wyłącznika kompaktowego. Są niezbędne w układach automatyki gdzie konieczna jest sygnalizacja zadziałania wyłącznika lub rozłącznika. Współpracują z wyłącznikami EBS9MRT oraz rozłącznikami EBS9MG.

Alarm contacts are used to transmit information regarding the operation of a disconnector or molded case circuit breaker. They are necessary in automation systems where it is necessary to signal the operation of a circuit breaker or disconnector. They work with EBS9MRT circuit breakers and EBS9MG disconnectors.

Zakres napięcia znamionowego
AC 125–250 V

Obciążalność znamionowa styku
5A (AC 125V), 3A (250V)

Rodzaj styku
zwierny, rozwierny



Napięcie znamionowe / Rated voltage	Un [V]	AC 125 – 250
		DC 125 – 250
Częstotliwość znamionowa / Rated frequency	f [Hz]	50/60
Prąd znamionowy (napięcie AC) / Nominal current (AC voltage)	[A]	5 (125V)
		3 (250V)
Prąd znamionowy (napięcie DC) / Nominal current (DC voltage)	[A]	0.4 (125V)
		0.2 (250V)
Rodzaj styku / Type of contact		NO, NC / C, O

Dane techniczne / Specifications

EAN	Kompatybilność / Compatibility				Pakowanie
EAN	EBS9MG	EBS9MRT	EBS1MG	EBS1M	Packing
5902838499450	125	125	-	-	1/1
5902838499467	160A	160	-	-	1/1
5902838499474	250A	250A	-	-	1/1
5902838499481	400A	400A	-	-	1/1
5902838499481	600A	600A	-	-	1/1
5902838499498	800	800	-	-	1/1
5902838499504	-	-	1250	1250	1/1