

## WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 10kA

 SERIA:  
**HBS**

 MCB | Leitungsschutzschalter  
 Jistič vedení | Istič prúdu | Túláram  
 kikapcsoló


Wyłączniki nadprądowe mają zastosowanie dla ochrony przed skutkami zwarć i przeciążeniem obwodów elektrycznych.

MCBs are used to protect against the effects of short circuits and overloading of electrical circuits.

Norma  
**Standard: PN-EN 60898-1**  
 Moment dokręcenia śrub  
**Torque of screw 2,5Nm**

 Charakterystyki wyzwalania  
**B,C**

 Napięcie znamionowe  
**240/415 V AC**

 Prąd nominalny  
**2-63A**


Prąd znamionowy	In [A]	2,6,10,16,20,25,32,40,50,63
Napięcie znamionowe	Un [V]	1P AC 240/415 2P,3P AC 415
Charakterystyki wyzwalania		B,C
Częstotliwość znamionowa	[Hz]	50/60
Liczba biegunów		1P, 3P
Liczba modułów		1M,3M
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa	Icn [A]	10000
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane	Uimp [kV]	4
Przekrój przewodów łączeniowych	[mm <sup>2</sup> ]	1-25
Klasa ograniczenia energii		3

## Dane techniczne / Specifications

EAN	Prąd znamionowy In [A]	Napięcie znamionowe Un[V]	Charakterystyka	Ilość biegunów	Ilość modułów	Przekroje przewodów [mm <sup>2</sup> ]	Pakowanie
EAN	Rated current In[A]	Rated voltage Un[V]	Characteristic	Number of poles	Number of modules	Wire cross section [mm <sup>2</sup> ]	Packing
5902838497791	2	AC 240	B	1	1	1-25	12/120
5902838495384	6	AC 240	B	1	1	1-25	12/120
5902838495391	10	AC 240	B	1	1	1-25	12/120
5902838495407	16	AC 240	B	1	1	1-25	12/120
5902838495414	20	AC 240	B	1	1	1-25	12/120
5902838495421	25	AC 240	B	1	1	1-25	12/120
5902838495438	32	AC 240	B	1	1	1-25	12/120
5902838497333	40	AC 240	B	1	1	1-25	12/120
5902838497340	50	AC 240	B	1	1	1-25	12/120
5902838497357	63	AC 240	B	1	1	1-25	12/120
5902838497364	6	AC 415	B	3	3	1-25	4/40
5902838497371	10	AC 415	B	3	3	1-25	4/40
5902838495445	16	AC 415	B	3	3	1-25	4/40
5902838495452	20	AC 415	B	3	3	1-25	4/40
5902838495469	25	AC 415	B	3	3	1-25	4/40
5902838495476	32	AC 415	B	3	3	1-25	4/40
5902838497395	40	AC 415	B	3	3	1-25	4/40
5902838497401	50	AC 415	B	3	3	1-25	4/40
5902838497418	63	AC 415	B	3	3	1-25	4/40
5902838495483	6	AC 240	C	1	1	1-25	12/120
5902838495490	10	AC 240	C	1	1	1-25	12/120
5902838495506	16	AC 240	C	1	1	1-25	12/120
5902838495513	20	AC 240	C	1	1	1-25	12/120
5902838495520	25	AC 240	C	1	1	1-25	12/120
5902838495537	32	AC 240	C	1	1	1-25	12/120
5902838497425	40	AC 240	C	1	1	1-25	12/120
5902838497432	50	AC 240	C	1	1	1-25	12/120
5902838497449	63	AC 240	C	1	1	1-25	12/120
5902838497456	6	AC 415	C	3	3	1-25	4/40
5902838497463	10	AC 415	C	3	3	1-25	4/40
5902838495544	16	AC 415	C	3	3	1-25	4/40
5902838495551	20	AC 415	C	3	3	1-25	4/40
5902838495568	25	AC 415	C	3	3	1-25	4/40
5902838495575	32	AC 415	C	3	3	1-25	4/40
5902838497487	40	AC 415	C	3	3	1-25	4/40
5902838497494	50	AC 415	C	3	3	1-25	4/40
5902838497500	63	AC 415	C	3	3	1-25	4/40

Wymiary / Dimensions:

