

**STYKI POMOCNICZE DO  
WYŁĄCZNIKA SILNIKOWEGO**
**SERIA:  
EGV2-M**
*Auxiliary contacts / Hilfskontakte /  
Pomocné kontakty / Pomocné kontakty /  
Segédérintkezők*


Styki pomocnicze służą do przekazywania informacji w obwodach elektrycznych, np. odnośnie pracy odbiornika. Rozróżniamy styki NO i NC, które załączają lub rozłączają się razem ze stykami głównymi, roboczymi.

*Auxiliary contacts are used to transmit information in electrical circuits, e.g. regarding the operation of the receiver. We distinguish NO and NC contacts, which connect or disconnect together with the main, working contacts.*

**Norma**
**Standard: PN-EN 60947-5-1**
**Moment dokręcenia zacisków**
**Terminal tightening torque **1,0Nm****
**Prąd znamionowy  
2,5A – 6A**
**Znamionowe napięcie izolacji  
250V – 690V**
**Rodzaje styków  
NO, NC**


Prąd znamionowy / <i>Rated current</i>	[A]	2,5 – 6
Rodzaje zestyków / <i>Contacts</i>		2NO lub NO+NC
Znamionowe napięcie izolacji / <i>Rated insulation voltage</i>	[V]	250 – 690
Znamionowe napięcie łączeniowe / <i>Rated operational voltage</i>	[V]	240 – 690
Obciążenie AC15 - <i>AC15 Load</i>	[VA]	120 – 720

**Dane techniczne / Specifications**

EAN	Seria	Styki	Prąd znamionowy	Znamionowe napięcie izolacji	Znamionowe napięcie łączeniowe	Obciążenie AC15	Funkcja	Function	Przekroje przewodów [mm <sup>2</sup> ]	Pakowanie
<i>EAN</i>	<i>Serie</i>	<i>Contacts</i>	<i>Rated current</i>	<i>Rated insulation voltage</i>	<i>Rated operational voltage</i>	<i>AC15 Load</i>			<i>Wire cross section [mm<sup>2</sup>]</i>	<i>Packing</i>
5902838490310	GV-AD	1NO+1NC	6	690	240	720	Styk pomocniczy + sygnalizacyjny	Auxiliary + signal contact	0,75-2,5	1/150
5902838490327	GV-AE	1NO+1NC	2,5	250	250	120	styk pomocniczy czołowy	Auxiliary front contact	0,75-2,5	1/150
5902838490334	GV-AN	1NO+1NC	6	690	690	720	styk pomocniczy boczny	Auxiliary side contact	0,75-2,5	1/150
5902838490341	GV-AE	2NO	2,5	250	250	120	styk pomocniczy czołowy	Auxiliary front contact	0,75-2,5	25/375
5902838490358	GV-AN	2NO	6	690	690	720	styk pomocniczy boczny	Auxiliary side contact	0,75-2,5	10/150