

**ŁĄCZNIK O STYKU CHWILOWYM
„ŚWIATŁO” 9024**
**SERIA:
ARGO**

„Light” impulse switch / Impulsschalter
„Licht“ / Impulzní spínač „Světlo“ /
Impulzný spínač „Svetlo“ / „Fény”
impulzuskapcsoló.



Łącznik impulsowy „światło” posiada pojedynczy przycisk działający jako zwierny, odbijający. Łączy pojedynczy obwód a po puszczeniu przycisku, sprężyna samoczynnie odbija przycisk powodując jego rozłączenie. Montowany jest w standardowej puszcze jako łącznik podtynkowy.

„Light” impulse switch has a single button working as a closing, reflecting. It connects a single circuit and after releasing the button, the spring automatically rebounds the button, causing it to disconnect. It is mounted in a standard box as a flush-mounted switch.

Norma

 Standard: **PN-EN 60669-1**

 Prąd znamionowy
10A

 Napięcie znamionowe
250V AC

 Kolor
Biały


EAN	5902838496015	
Seria / Serie	9024	
Funkcja / Function	Łącznik o styku chwilowym „światło” / „Light” impulse switch	
Prąd znamionowy / Rated current	In [A]	10
Napięcie znamionowe / Rated voltage	Un [V]	250 AC
Stopień ochrony / Protection degree	IP20	
Kolor / Colour	Biały / White	
RAL (zbliżony) / RAL (nearing)	1013-P	
Materiał / Material	Tworzywo sztuczne, metal / Plastic, metal	
Wykończenie powierzchni / Surface finish	Błyszcząca / Shiny	
Typ zacisku / Terminal type	Śrubowe / Screw	
Sposób montażu / Mounting method	Ramkowy / Frame	
Montaż / Montage	Podtynkowy / Flush-mounted	

Podświetlenie / Backlight	Nie / No
Pakowanie / Packing	10/200

Wymiary / Dimensions:

