

ŁĄCZNIK PODWÓJNY Z
PODŚWIETLENIEM 9123

SERIA:
ARGO

*Two way switch with backlight /
Zweiwegeschalter mit
Hintergrundbeleuchtung / Dvoucestný
spínač s podsvícením / Dvojcestný spínač
s podsvietením / Kétirányú kapcsoló
háttérvilágítással.*



Łącznik podwójny wyposażony jest w dwa przyciski które załączają lub wyłączają dwa niezależne obwody ze wspólnego zasilania. Działa na zasadzie przełącznika (po puszczeniu przycisku pozostaje on w tej samej pozycji). Łącznik posiada podświetlenie przycisków. Montowany jest w standardowej puszcze jako łącznik podtynkowy.

The two way switch is equipped with two buttons that enable or disable two independent circuits from the common power supply. It works as a switch (after releasing the button, it remains in the same position). The switch has button backlight. It is mounted in a standard box as a flush-mounted switch.

Norma

Standard: **PN-EN 60669-1**

Prąd znamionowy
10A

Napięcie znamionowe
250V AC

Kolor
Biały



EAN	5902838494653	
Seria / Serie	9123	
Funkcja / Function	Łącznik podwójny z podświetleniem / Two way switch with backlight	
Prąd znamionowy / Rated current	In [A]	10
Napięcie znamionowe / Rated voltage	Un [V]	250 AC
Stopień ochrony / Protection degree	IP20	
Kolor / Colour	Biały / White	
RAL (zbliżony) / RAL (nearing)	1013-P	
Materiał / Material	Tworzywo sztuczne, metal / Plastic, metal	
Wykończenie powierzchni / Surface finish	Błyszcząca / Shiny	
Typ zacisku / Terminal type	Śrubowe / Screw	
Sposób montażu / Mounting method	Ramkowy / Frame	

Montaż / <i>Montage</i>	Podtynkowy / <i>Flush-mounted</i>
Podświetlenie / <i>Backlight</i>	Tak / <i>Yes</i>
Pakowanie / <i>Packing</i>	10/200

Wymiary / *Dimensions:*

