

ZŁĄCZKI DO PRZEWODÓW

 SERIA:
ZP
*Cables connector / Kabelstecker
 Kabelový konektor/
 Káblový konektor/ Kábel csatlakozó*

ZP500

ZP600

Złącza kablowe serii ZP służą do szybkiego i pewnego łączenia przewodów w instalacjach wewnętrznych. Złącza ZP600 są uniwersalne i umożliwiają łączenie przewodów oraz linek.

ZP series cable connectors are used for quick and reliable connection of wires in indoor installations. ZP600 connectors are universal and allow connectong wires and cords.

Norma
Standard: PN-EN 60664

Napięcie znamionowe
450V AC

Prąd znamionowy
24A, 32A

Ilość złącz
2,3,4,5



Napięcie znamionowe / Rated voltage	Un [V]	450 AC
Temperatura pracy / Operating temperature	°C	-40 ~ +105
Materiał obudowy / Housing material		PC, UL94
Materiał zacisku / Clamp material		Stal nierdzewna/ stainless steel
Materiał przewodzący/ Conductor material		Miedź T2/ copper T2

Dane techniczne / Specifications

EAN	Seria	Prąd znamionowy [A]	Ilość złącz	Kolor	Przekrój przewodów/ Wire cross-section [mm ²]		Pakowanie
EAN	Serie	Rated current [A]	Contacts number	Colour	drut/wire	linka/cord	Packing
5902838492239	ZP502	24	2	Biały/White	0,5-2,5	-	200/10000
5902838492246	ZP503	24	3	Pomarańczowy/Orange	0,5-2,5	-	200/10000
5902838492253	ZP504	24	4	Czerwony/Red	0,5-2,5	-	100/5000
5902838492260	ZP505	24	5	Żółty/Yellow	0,5-2,5	-	100/5000
5902838492277	ZP602	32	2	Biały/White	0,2-4	0,2-4	100/5000
5902838492284	ZP603	32	3	Pomarańczowy/Orange	0,2-4	0,2-4	100/5000
5902838492291	ZP604	32	4	Czerwony/Red	0,2-4	0,2-4	50/2500
5902838492307	ZP605	32	5	Żółty/Yellow	0,2-4	0,2-4	50/2500

Wymiary [mm] / Dimensions [mm]

