

BLOK ROZDZIELCZY VCUK

 SERIA:
VCUK
*Modular distribution block / Schaltblock /
 Distribuční blok / Distribučný blok /
 Elosztó blokk.*


Bloki rozdzielcze serii VCUK umożliwiają rozdział mocy i energii z jednego obwodu głównego na kilka mniejszych (przewody o mniejszych przekrojach).

Distribution blocks of the VCUK series enable distribution of power and energy from one main circuit into several smaller ones (wires with smaller cross-sections).

Norma
Standard: PN-EN 60947-7-1
Moment dokręcenia zacisków
Terminal tightening torque: 2,5Nm

 Prąd znamionowy
80A – 250A

 Znamionowe napięcie izolacji
690V

 Przekrój przewodów
2,5 mm² – 120 mm²


Prąd znamionowy / Rated current	In [A]	80 – 250
Znamionowe napięcie izolacji / Rated insulation voltage	Ui [V]	690
Ilość torów prądowych / Number of current paths		1
Stopień ochrony / Protection degree		IP20
Montaż / Mounting		Szyna TH35 / Rail
Przekrój przewodów – wejście / Cross-section – input	[mm ²]	6 – 120
Przekrój przewodów – wyjście / Cross-section – output	[mm ²]	2,5 – 35
Ilość otworów (podłączeń) / Number of holes	[szt.]	7 – 12
Rodzaj połączenia / Connection type		Śrubowe / Screw
Norma / Standard		PN-EN 60947-7-1
Materiał obudowy / Housing material		Poliamid PA
Materiał pokrywy / Cover material		PC

Materiał zacisków / Terminal material

Mosiądz / Brass

Dane techniczne / Specifications

EAN	Prąd znamionowy [A]	Napięcie znamionowe [V]	Ilość otworów	Przekrój / cross-section [mm ²]		Wymiary LxWxH [mm]	Pakowanie
<i>EAN</i>	<i>Rated current [A]</i>	<i>Rated voltage [V]</i>	<i>Number of holes</i>	<i>wejście/ input</i>	<i>wyjście/ output</i>	<i>Dimensions LxWxH [mm]</i>	<i>Packing</i>
5902838493731	80	690	1 4 2	6-16	2,5-6 2,5-16	28x65x48	5/200
5902838493748	125	690	1 6	10-35	2,5-16	28x74x48	5/150
5902838493755	160	690	1 6	10-70	2,5-16	28x74x48	5/150
5902838493762	250	690	1 2 5 4	35-120	6-35 2,5-16 2,5-10	47x95x50	3/60

Wymiary / Dimensions:

