

**WYZWALACZ WZROSTOWY DO
WYŁĄCZNIKA HBS**
**SERIA:
KBE-MX**
*Shunt release / Arbeitsstromauslöser /
Napěťová spoušť / Napětový spúšťač /
Megszakítóhoz kioldó.*


Wyzwalacz wzrostowy KBE-MX jest urządzeniem do zdalnego rozłączenia wyłączników nadmiarowo-prądowych serii HBS poprzez podanie napięcia na cewkę wyzwalacza.

The KBE-MX shunt release is a device for remote disconnection of HBS series miniature circuit breakers by applying voltage to the trip coil.

Norma
Standard: PN-EN 60947-1
Moment dokręcenia śrub
Torque of screw 0,5 Nm

Prąd znamionowy
6A (≤240V AC)

Napięcie sterujące
100~415V AC

Liczba modułów
1,5



EAN	5902838498323	
Prąd znamionowy / Rated current	In [A]	3A: 415V AC 6A: 240V AC 9A: 110V DC
Napięcie sterujące / Control voltage	Uc [V]	100~415V AC
Częstotliwość znamionowa / Rated frequency	[Hz]	50/60
Wytrzymałość dielektryczna / Dielectric strength	[V/min]	2000
Wytrzymałość elektromechaniczna / Electro-mechanical endurance	[cykl]	≥ 4000
Stopień ochrony / Protection degree		IP20
Liczba modułów / Number of modules		1,5M
Przekrój przewodów / Wire cross section	[mm ²]	0,5 - 4
Montaż / Mounting		Szyna TH-35 / DIN Rail
Pakowanie / Packing		10/100

Wymiary / Dimensions:

