

GNIAZDO TABLICOWE JEDNOFAZOWE

SERIA:
BX-K02

Panel Socket / Einbaubuchse / Panelová
zásuvka / Panelová zásuvka / Panel aljzat.



Gniazda tablicowe jednofazowe serii BX-K02 przeznaczone są do montażu "wpuszczanego" w puszkę, tablicę rozdzielczą, złącze kablowe lub obudowę rozdzielnic budowlanej. Służą do zasilania urządzeń jednofazowych.

BX-K02 series single-phase panel sockets are designed for "recessed" mounting in a box, distribution board, cable joint or building switchboard housing. It is used to power single-phase devices.

Norma

Standard:

PN-EN IEC 60309-1:2022-11

PN-EN IEC 60309-2:2022-11

Moment dokręcenia zacisków

Terminal tightening torque **0.5 Nm**

Napięcie znamionowe
250V AC

Prąd znamionowy
16A

Stopień ochrony
IP54



Prąd znamionowy / Rated current	[A]	16
Napięcie znamionowe / Rated voltage	[V]	AC 250
Stopień ochrony / Protection degree		IP54
Model / Model		Bolec / Pin
Przekrój przewodów łączeniowych Wire cross section	[mm ²]	1-2,5
Typ połączenia / Connection manner		Zacisk śrubowy / Screw clamp
Waga / Weight	[g]	48
Rezystancja styku / Contact resistance	[Ω]	≤ 0,5
Rezystancja izolacji / Insulation resistance	[mΩ]	≥ 100
Wytrzymywane napięcie / Withstand voltage	[V/min]	AC 1500-2000
Trwałość elektryczna / Electrical endurance	[cykl]	5000

Dane techniczne / Specifications

EAN	Seria	Napięcie znamionowe Un [V]	Prąd znamionowy [A]	Typ	Stopień ochrony	Przekroje przewodów [mm ²]	Pakowanie
<i>EAN</i>	<i>Serie</i>	<i>Rated voltage Un [V]</i>	<i>Rated current [A]</i>	<i>Type</i>	<i>Protection degree</i>	<i>Wire cross section [mm²]</i>	<i>Packing</i>
5902838499849	BX-K02	AC 250	16	Bolec / Pin	IP54	1-2,5	1/40

Wymiary [mm] / Dimensions [mm]

